



Classic SOFTLINE

Des fenêtres et des portes mises en évidence par la simplicité et les formes classiques droites avec les bords doucement arrondis. L'aspect est la seule différence. La fiabilité, la grande résistance ainsi qu'une excellente isolation thermique et phonique sont les caractéristiques communes pour tous les produits Nøwkit.

Caractéristiques

- Profil PVC *Veka* à 5 chambres, profondeur de montage : 70mm.
- Classe A exclusive - 3 mm d'épaisseur avec des propriétés élevées de résistance.
- Design moderne - ouvrant de forme arrondie.
- Renforcement rectangulaire en acier galvanisé avec des épaisseurs comprises entre 1.5 mm et 2 mm conformément aux spécifications des bonnes propriétés thermo-isolantes et phoniques.
- Joints en caoutchouc siliconé de couleur : gris, marron et noir.
- Poignée *Roto Secustik* de couleur : blanc, gris, titane mat, bronze.
- En option, vous pouvez choisir le système de ferronnerie avec charnières cachées.
- Vitrage thermo-isolant à deux ou trois feuilles et d'épaisseur entre 24 mm et 42-52 mm.

Isolation thermique

- $U_f = 1.4 \text{ W/mpK}$ pour les fenêtres à vitrage thermo-isolant de 24 mm.

Isolation phonique

- $R_w = \text{min. } 34\text{db} (-1; -4) - \text{max. } 45\text{db} (-2; -6)$.

