



Extra SOFTLINE 82

La fenêtre pour les exigences de l'avenir.

La fenêtre moderne en PVC avec le système *SOFTLINE 82* est adaptée aux exigences les plus élevées. Grâce à la nouvelle disposition des chambres dans l'épaisseur de 82 mm, et au système des joints, il est possible d'optimiser le bilan énergétique de tout bâtiment et de garantir un climat interne favorable.

Caractéristiques

- Profil PVC *Veka* à 7 chambres, profondeur de montage : 82 mm.
- Classe exclusive A - 3 mm d'épaisseur avec des propriétés élevées de résistance.
- Design classique - forme droite du vantail.
- Renforcement rectangulaire en acier galvanisé avec épaisseur comprise entre 1.5 mm et 2 mm conformément aux spécifications des bonnes propriétés thermo-isolantes et phoniques.
- Joints en caoutchouc siliconé de couleur : gris, marron et noir.
- Poignée Roto Secustik de couleur : blanc, gris, titane mat, bronze, marron ou noir.
- Couvertres à charnières assortis à la couleur de la poignée.
- En option, vous pouvez choisir le système de ferronnerie avec charnières cachées.
- Vitrage thermo-isolant à deux ou trois feuilles et l'épaisseur entre 24 mm et 52 mm.

Isolation thermique

- $U_f = 0.67 \text{ W/m}^2\text{K}$ pour les fenêtres à triple vitrage thermo-isolant de 52 mm.

Isolation phonique • $R_w = \text{min. } 34\text{db } (-1; -4) - \text{max. } 45\text{db } (-2; -6)$.

