




PROFILCO

PR 35



Caractéristiques du système "Profilco 35"

Idéal pour la construction avec de grandes exigences. Système pour portes, fenêtres et grandes ouvertures coulissantes avec un design impeccable dans la ligne droite et courbe lisse.

- Largeur 35mm.
- Accueille un double vitrage de 10 à 22mm.
- Jusqu'à 6 points de verrouillage pour une sécurité maximum. Gâches en acier installés dans la chambre spécialement conçue de la serrure.
- Rouleaux d'un diamètre de 27mm pour une ouverture en douceur.
- Profil plus épais pour une construction stable.
- Poignée ergonomique pour moustiquaire.

Isolation thermique

- $U_f = 1,8 - 3 \text{ W/m}^2\text{K}$.


Isolation phonique

- $R_w = 45 \text{ db}$.



PROFILCO

PR 32



Caractéristiques du système "Profilco 32 Thermo"

- Largeur feuille de 32mm - Hauteur 91,5 mm
- Accepte à double vitrage 10-24mm
- Défilement de rouleaux effectuée sur les conducteurs anodisé spécialement conçus assurer le bon égalité de défilement avec un minimum de friction et sans dommages.
- Les roues dans le rouleau est grand diamètre pour un défilement aisé
- Le système peut utiliser le mécanisme anasyrromeno poids maximum de 180 kg.
- Idéal pour le remplacement de vieux cadres séries 150 et 700 avec une largeur de pilote pour le verre, passoire, obturateur 98,5 mm.
- Profil de design intemporel dans les lignes droites.
- Serrures multiples pour une plus grande sécurité.

Isolation thermique

- $U_f = 1,8 - 3 \text{ W/m}^2\text{K}$.

Isolation phonique

- $R_w = 45 \text{ db}$.